

Élément constructif de toiture isolant pour toiture plate

UNIDEK
aero tp

C-s2-d0



31 dB



< 20°



passif



VALEURS U_c PLUS
BASSES DISPONIBLES



Description du produit

Unidek Aero TP est un élément sandwich isolant avec un noyau en EPS Platinum, ignifugé, pourvu de 4 raidisseurs intégrés de 19 mm de hauteur et 45 mm de largeur. La face extérieure est pourvue d'un panneau OSB 3 de 12 mm. La face intérieure est pourvue d'une plaque de carton-plâtre de 12 mm, posée entre deux raidisseurs. La finition de la face intérieure est réalisée avec un panneau d'aggloméré de 3 mm avec face visible blanche et un pare-vapeur intégré.



Information produit

Type de produit (valeur R)	3.5	4.5	5.5	6.0	7.0
Valeur R_d	3,60	4,60	5,60	6,15	7,15
Valeur U_c *	0,27	0,21	0,17	0,16	0,14
Longueur minimale en mm**	2000	2000	2000	2000	2000
Longueur maximale en mm**	7450	7450	7450	7450	7450
Largeur en mm	1020	1020	1020	1020	1020
Épaisseur totale en mm	139	170	202	218	250
Poids total en kg/m²	21,6	22,1	22,6	22,9	23,4
Isolation acoustique valeur R_w (dB)	31	31	31	31	31
Prix par m²	€ 62,84	€ 72,80	€ 78,46	€ 83,95	€ 88,35
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10

* Valeurs U_c moins élevées sur demande. ** Longueurs < 4000 mm supplément par élément de toiture € 3,50.

Portée en mm*					
1 travée	3050	3600	4150	4400	4900
Plusieurs travées	3550	4200	4800	5000	5350

* Plus d'information sur les portées à la page 11 du Catalogue Eléments de toiture.

Accessoires de fixation					
Combipak vis autoperceuses*	404	405	407	408	409
Prix par Combipak	€ 50,34	€ 51,88	€ 59,61	€ 68,08	€ 81,36

* 50 vis autoperceuses par Combipak pour fixation sur bois.

Accessoires*	
Pack d'étanchéité à l'air	Pour une construction à basse consommation d'énergie
Couvre-joint synthétique LD	4000-8000 mm par 10 pièces
Aerosafe-foam	Mousse pistolable
Bande d'étanchéité Geficell SK	Rouleau de 25 mètres
Bande d'étanchéité hermétique à l'air	10 rouleaux de 6 mètres
Bande en alu-bitume	Rouleau de 10 mètres
Primer pour bande alu-bitume	Boîte de 1 litre
Peinture blanche pour retouches	Bombe

* Pour les prix des accessoires à la page 25 du Catalogue Eléments de toiture.

Information complémentaire	
Crochet de levage hydraulique	Location du crochet par jour
Livraison franco	À partir de 100 m²
Emballage de transport	Film
Application*	Jusqu'à la classe de climat 2
Couverture de toiture**	PVC 1 couche
Résistance au passage de personnes	Convient pour les opérations d'inspection et de maintenance périodiques de la toiture (ou des éléments de toiture).
Rondelles	Par 100 pièces

* Pour la classe de climat 3 appliquer un pare-vapeur supplémentaire.

** Application de couvertures de toiture en bitume ou EPDM sur demande.